

Technický list

AQUIS MIKRO

akrylátová penetrace

Použití

Akrylátový penetrátor je určen jako první nátěr všech savých stavebních materiálů, které jsou finálně upravovány akrylátovými nebo jinými interiérovými barvami např. ARTIS White, dále fasádními barvami a omítkovinami. Dodává se v aplikační konzistenci nebo je možno pod interiérové barvy ředit v poměru 1 : 1 s vodou.

Vlastnosti

- lze jej použít i samostatně pro zpevnění a zvýšení hydrofobity povrchu
- sjednocuje savost a tím i barevnou jednotnost výsledného nátěru
- snižuje spotřebu barvy
- zvyšuje přílnavost další povrchové úpravy
- snadné použití bez nutnosti ředění

Schválení

Výrobek splňuje požadavky zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě. Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 65 0201.

Složení

Směs vody, styren-akrylátového kopolymeru a aditiv.

Parametry penetračního nátěru	
obsah netěkavých složek	cca 9,5 hm. %
vzhled	bílá kapalina
hustota	1010 kg/m ³

Příprava podkladu

Podklad musí být soudržný, nemastný, čistý, suchý, bez vodorozpustných solí, nové omítky musí být vyzrálé. Staré nesoudržné nátěry je nutné odstranit. Všechny nenatírané povrchy důkladně zakrýt!

Aplikace

Nanáší se v jedné vrstvě. Při teplotě vzduchu a podkladu 20 °C a relativní vlhkosti 65 % je penetrační nátěr přetíratelný po 4-6 hodinách (dle klimatických podmínek). Minimální aplikační teplota je +5 °C, maximální +30 °C.

Způsob nanášení

Válečkem, štětcem, stříkáním.

Spotřeba

0,1-0,2 l/m² podle savosti podkladu.

Ředění

Dodává se v aplikační konzistenci. Při použití pod interiérové barvy možno ředit v poměru 1 : 1 s vodou!

Údržba

Pomůcky po skončení práce omýt vodou.

Skladování a přeprava

Skladovat lze v originálních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, při teplotě od +5 °C do +25 °C. Přepravovat pouze při teplotách od +5 °C do +35 °C. VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT.

Záruční doba

36 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

Upozornění

Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. **Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpadem: viz etiketa a bezpečnostní list.**

Balení

1 a 5 l

Datum revize: 10. 2. 2023

